

Corrosion Resistant Coatings

# ZINTEK – Špičková technologie zinkových lamel

Cr(VI)-free



## Portfolio zinkových lamel od Atotechu

### ZINTEK 200

- ★ Vysoce reaktivní lázeň obsahující zinkové nebo zinko-hliníkové lamely
- ★ Netoxický zinko-hliníkový povlak vznikne tepelným vytvrzením směsi kovových částic s minerální pryskyřicí na ocelovém základním materiálu
- ★ Neobsahuje šestimocný chrom
- ★ Neobsahuje těžké kovy
- ★ Síla povlaku  
Jednovrstvá aplikace: 3 – 5 µm  
Dvouvrstvá aplikace: 6 – 10 µm

### ZINTEK 300 B

- ★ Černý podkladový povlak (base coat)
- ★ Zabraňuje „stříbrným skvrnám“ při manipulaci s výrobkem

### ZINTEK TOP (L)

- ★ Minerální svrchní povlak (top coat)
- ★ Neobsahuje šestimocný chrom
- ★ Zlepšuje protikorozní a mechanické vlastnosti ZINTEKu
- ★ Varianta L obsahuje lubrikant pro úpravu utahovacího momentu

### TECHSEAL

- ★ Organický svrchní povlak (top coat)
- ★ Použitelné na povlaky ze zinkových lamel i na elektrolyticky vyloučené povlaky ze zinku nebo zinkových slitin
- ★ Varianty s lubrikantem pro úpravu utahovacího momentu



**ATOTECH**